

CRANBERRY  
semi-gloss

238314

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

# RUST-OLEUM® DOOR PAINT



Ultimate Durability

Fade  
Resistant

Chip  
Resistant

Uniquely  
Formulated  
for Metal  
& Wood  
Doors

WARNING!  
COMBUSTIBLE LIQUID AND VAPOR  
(See Other Cautions On Back Panel)

32 FL. OZ. (1 QT)

¡ADVERTENCIA!  
LÍQUIDO Y VAPOR COMBUSTIBLES  
(Observar otras precauciones al dorso)

.946 L

Rust-Oleum® Oil-Based Door Paint is designed to bring great fade resistant color and durable protection for your exterior and interior doors. Ideal for metal, wood and fiberglass doors.

**Painting Conditions:** Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 85% to ensure proper drying.

**Preparation:** Use pre-primed new metal or wood doors. or, use a Rust-Oleum Primer first. For repainting a painted door, remove any loose paint and rust with sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean surface with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with a HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

**Paint:** Stir thoroughly. If thinning is necessary, thin material only with mineral spirits or acetone. Thin no more than 5%. Apply with a good quality brush or roller. One quart of Rust-Oleum Door Paint will cover 2 coats on each side of the door. For new and existing doors, we recommend painting the door off the frame to allow paint to dry completely before hanging. If repainting a hanging door, do not close the door until the paint is fully dry to prevent it from sticking to the door frame.

**Dry & Recoat Times** based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat within 1 hour or after 24 hours. Dries to the touch in 1-2 hours, to handle in 4-6 hours, and is fully dry in 24 hours.

**Clean Up:** Clean brush and other tools with mineral spirits.

Rust-Oleum® La pintura para puertas con base de aceite ha sido diseñada para ofrecer una gran resistencia contra el descoloramiento, y una durable protección para sus puertas tanto en el exterior como el interior. Ideal para puertas de metal, madera y fibra de vidrio.

**Condiciones para la Pintura:** Use cuando se temperatura se encuentra entre 10°C (50°F) y 32°C (90°F) y la humedad debajo de un 85% para asegurar un secado apropiado. **Preparación:** Use en puertas nuevas de metal o madera preparadas con primera capa. O, primero use una primera capa para la preparación de Rust-Oleum. Para volver a pintar una puerta, remueva con papel lija toda la pintura suelta y la corrosión. Lije levemente todas las superficies lustrosas. Limpie las superficies con jabón y agua, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o quita la pintura vieja, usted puede soltar polvo con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL PLOMO PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD SERIA COMO DAÑOS AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ESPERANDO FAMILIA TAMBIEN TIENEN QUE EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Haga una limpieza con una aspiradora de aire con filtro HEPA y un estropajo húmedo. Antes de empezar, averigüe cómo proteger a sí mismo y a su familia poniéndose en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD (5323) o visite al sitio [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead). **Pintura:** Mezcle agitando completamente. Si es necesario diluir, diluya solamente con espíritus de mineral o acetona. Diluya no más que un 5%. Aplique con una brocha o rodillo de buena calidad. Un cuarto de galón de pintura de Rust-Oleum es suficiente para aplicar 2 capas en cada lado de la puerta. Para puertas nuevas o existentes, nosotros recomendamos que las puertas se pinten después de sacarlas de su marco para permitir que la pintura pueda secarse completamente antes de volver la puerta a su lugar. Si es que se está volviendo a pintar una puerta colgante, no cierre la puerta hasta que se encuentre completamente seca para evitar que se pegue con el marco o bastidor de la puerta. **Tiempos de Secado y Aplicación de Otra Capa** están basados en una temperatura de 21°C (70°F) y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo cuando la temperatura es más baja. Se puede aplicar una segunda capa dentro de 1 hora y después de 24 horas. Se ca al tacto en 1-2 horas, se puede agarrar en 4-6 horas y se encuentra completamente seca en 24 horas. **Limpieza:** Limpie la brocha y las otras herramientas con espíritus de mineral.

**Contains: Petroleum Distillates. VAPOR HARMFUL. MAY AFFECT THE BRAIN OR NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE OR NAUSEA. CAUSES EYE, SKIN, NOSE AND THROAT IRRITATION. NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Do not breathe vapors, spray mist, sanding dust or overspray. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness or if air monitoring demonstrates vapor/mist levels are above applicable limits, wear an appropriate, properly fitted respirator (NIOSH/MSHA approved) during and after application. Follow respirator manufacturer's directions for respirator use. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wash thoroughly after handling. Prevent buildup of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Close container after each use. **Use only with adequate ventilation.** Keep away from heat and flame. **Use only with adequate ventilation.** Prevent buildup of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. Close container after each use. **FIRST AID:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. If swallowed, get medical attention immediately. If spilled, contain spilled material and remove with inert absorbent. Dispose of contaminated absorbent, container and unused contents in accordance with local, state and federal regulations. **WARNING:** This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. INTENTIONAL MISUSE BY DELIBERATELY CONCENTRATING AND INHALING THE CONTENTS MAY BE HARMFUL OR FATAL. **Unleaded - Safe for use on children's toys, furniture, etc.**

**For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call 1-800-481-4785. En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al: 1-800-481-4785.**

**SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Customer Service Department for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on top/bottom of can.**

**SATISFACCIÓN GARANTIZADA: Si no está satisfecho(a) con este producto, haga favor de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Atención al Cliente para el reembolso completo del precio de compra. Refiérase al número del producto y al código de lote en la parte superior/inferior de la lata.**

**RUST-OLEUM® CORPORATION** An RPM Company  
11 Hawthorn Place, Vernon Hills, IL 60061  
[rustoleum.com](http://rustoleum.com) 1-800-481-4785 [paintideas.com](http://paintideas.com)  
©2005 Rust-Oleum Corporation Made in USA xxxxxxx 1105

## ADVERTENCIA.

**Contiene: Destilados de Petróleo. VAPOR ES DAÑINO. PUEDE AFECTAR AL CEREBRO O AL SISTEMA NERVIOSO CAUSANDO MAREOS, DOLORS DE CABEZA O NAUSEA. CAUSA IRRITACIÓN EN LOS OJOS, LA NARIZ Y GARGANTA. AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva ocupacional repetida y prolongada a los solventes con daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. No respire los vapores, la nube del rocío, el polvo del lijado, ni el sobre rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el tiempo de secado. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareo o si es que el monitoreo del aire demuestra niveles de vapores/neblina de rociado que se encuentran sobre los límites aplicables, use un respirador bien ajustado (aprobado por NIOSH/MSHA) durante y después de la aplicación. Siga las direcciones del fabricante del respirador para su uso. Evite contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lávese completamente después de haber manejado el producto. Mantenga lejos del calor y llamas del fuego. **Use solamente con ventilación adecuada.** Evite la acumulación de los vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr ventilación cruzada. Cierre el contenedor después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si experimenta dificultad al respirar, salga del área para obtener aire fresco. Si la dificultad continúa, obtenga atención médica inmediatamente. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con suficiente agua durante un mínimo de 15 minutos y obtenga atención médica; en caso de contacto con la piel, lave completamente el área afectada con jabón y agua. En caso de ingestión, obtenga atención médica inmediatamente. Si el producto se derrama, contenga el material derramado y recójalo con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, contenedor y el contenido que no se ha usado, de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y federales. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene químicos que son conocidos en el Estado de California porque causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductivo. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. EL MAL USO INTENCIONAL AL CONCENTRAR E INHALAR EL CONTENIDO DELIBERADAMENTE PUEDE SER PELIGROSO O FATAL. No contiene plomo - Puede utilizarse para los juguetes de los niños, muebles, etc. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD; PRODUCTO ORIGINARIO DE E.U.A.**

Hecho en E.U.A. CRANBERRY 238314

